



Rückseite

- Tuchqualität** Typ S – spekulär reflektierend
Leuchtdichtefaktor: ca. 2,0 gem. DIN 19045
Sichtwinkel: ca. 35°
Trägermaterial: Folie
- Montage** Ohne Montage sofort einsatzbereit, Standfüße ausklappen und Bildwand auseinander ziehen.
- Technik** Durch Federn unterstützte Scherenmechanik
- Gehäuse** Besteht aus Aluminium, mit integriertem Tragegriff
- Vorteile** Keine Montage, kein Werkzeug nötig
Bildwandtuch wird immer geschützt im Bildwandgehäuse aufbewahrt
Die schwarze Umrandung ca. 2 cm oben und unten (rechts und links, schwarzes Gehäuse) sorgt für einen sauberen Bildabschluß, die Projektion wirkt kontrastreicher
Die Bildwand ist mit ca. 1,7 bzw. 2 kg federleicht
- Einsatzbereich** Die Bildwand wurde speziell für die Präsentationen vor kleinerem Publikum entwickelt

Abmessungen

Medium Art. Nr.	Projektionsfläche ohne Rand bxh (ca.)	Projektionsfläche mit Rand bxh (ca.)	Diagonale cm/inch (ca.)	Transport - Abmessung / - Gewicht
184032	107 x 76 cm	107 x 80 cm	127/50	92x14x14 cm lxbxh / ca. 3 kg
184031	82 x 61 cm	82 x 65 cm	100/40	77x14x14 cm lxbxh / ca. 2,5 kg
18400-04	Transporttasche mit Schulterriemen für Art. Nr. 184032			
18400-03	Transporttasche mit Schulterriemen für Art. Nr. 184031			